


RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

DL-996S(CM30)







Features & Application 产品特点&适用场所

- 嵌入式洗墙照明,使天花具一致性,视觉整齐干净
- 非对称光型+补光结构+真空电镀雾面反射罩·使出光更柔润
- 距高比 1/4·两灯的距离为 1.6 倍·大大地减少用灯数量
- 洗墙效果:扩大空间视觉尺寸、提亮整体被照物

适用于高端展陈、家居、商业空间,光线能均匀地由上往下晕开蔓延

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 36W(900mA)

角度:/

颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-40-901 NLE (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015 \ EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线)·出 线 50cm	储存条件(Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K



RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

DL-996S(CM30)



Options 可选


色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 36W(900mA)


角度:/

颜色: 白色、黑色、银灰色


<u>Light Distribution</u> 配光曲线图 2700K 2837 lm



3000K 2956 lm



4000K 3045 lm



5000K 3074 lm

