

注意事项 灯具安装请详细阅读以下重要事项: 1.灯具安装,维护前,必须切断电源,以防触电! 2.为确保安全,请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养灯具。 3.如灯具发生异常现象,请迅速切断电源,并请专业人员进行处理。	1. 145x145MM 5-25MM 1.按图示挖孔。	2. 两个之间间隔 5MM 2.取下钢索挂钩。	3. 双手握四片夹子，往里拉 3.如图步骤将本体从预埋框取出。	9. 18° 9.安装完成，打开电源。
4. 4.将预埋框安装到挖孔处，调节好框架的高度后锁紧螺丝。	5. 5.披灰,刷漆. 6. 6.将钢索挂钩与本体扣好。	7. 输入 输出 7.接电源。	8. 8.将本体推入安装框。	9. 9.安装完成，打开电源。

设备名称：II 类LED嵌灯 型号：DH-651W

设备名称：II 类LED嵌灯 型号：DH-651W

部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	○	○	○	○	○	○
灯体	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
电器	X	○	○	○	○	○
塑胶	○	○	○	○	○	○
玻璃	—	—	—	—	—	—

本表格依据 **SJ/T 11364** 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

