



DA-B35C

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 开孔 68mm 的嵌灯,适用于替换传统卤素灯
- 良好散热结构,使 LED 光源迅速散热
- 准确的光学设计,使光型均匀圆润,光传输效率高达 85%以上

适用于酒店、餐厅或住宅环境的低矮天花、适用于替换传统卤素灯

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 6W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、45°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CITIZEN LED	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.14KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC6W350-Z	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	22#LED 红黑线, 出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

DA-B35C



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 6W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、45°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 576 lm



3000K 600 lm



4000K 618 lm



5000K 624 lm

