


BLV-R15-06-1M-A

Features & Application 產品特點 &適用場所

- 硬質燈條
- 多種款式、適合室內不同空間應用

適用於隔層做為間接照明、展示櫃或陳列櫃等狹小空間

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 6W

角度: 135°

顏色: 鋁本色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	2835 LED / 144PCS	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	DC24V	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	22# 紅 黑 線 10CM+ 過 錫 0.8CM	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩Details 點擊跳轉詳情頁[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)

BLV-R15-06-1M-A



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 6W

角度: 135°


顏色: 鋁本色

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 334 lm



3000K 360 lm



4000K 378 lm

