


BLW-3457-1M-A

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 简易安装结构，施工方便、确保灯具安全稳固
- 采用高强度拉伸铝，灯具更稳定
- 更高效的出光角度，使光照射在有效范围内
- 可依柜内高度和深度量身订制，搭配不同光学，使展品实现
- 均匀的光照效果

适用于展示柜内洗墙、补光或柜外强调墙面纹理造型的擦墙效果

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 24W(24V)

角度: 30°

颜色: 阳 极

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	SMD3030 LED	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	DC 24V	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	22#LED 红黑线, 出线 50cm 过锡 0.3cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

BLW-3457-1M-A



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 24W(24V)

角度: 30°


颜色: 阳极

Light Distribution 配光曲线图

2700K 1824 lm



3000K 1900 lm



4000K 1957 lm

