


KA-A101

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP65 迷你型户外投光灯
- 可左右摆动 40 度·上下摆动 50 度
- 人性化防眩光设计·为行人及车辆提供舒适的夜间照明
- 特殊散热结构·确保 LED 光源的寿命稳定

适用于建筑外墙、屋檐、商店招牌、长廊、停车场、小桥之户外景观照明使用

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°

颜色: 不锈钢本色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM OSOLON LED	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	外置驱动	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

不鏽鋼SS

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

KA-A101



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°


颜色: 不锈钢本色

Light Distribution 配光曲线图


2700K 150 lm



3000K 157 lm



4000K 162 lm



5000K 163 lm

