


TD-ZLJD-E21W(982)



Features & Application 产品特点&适用场所

- ◆ 可调式墙边重点照明灯具
- ◆ 主张「完整强调舒适度」，重点照明结合微量的基础光
- ◆ 特殊暗光反射罩，除被照物的方向外，三个面向为 30 度截光角防眩
- ◆ 灯体可 355 度水平旋转、30 度垂直摆动
- ◆ 嵌入式收光设计，使天花板内不漏光，保持天花平整感


适用于酒店、商场、大厦等高层建筑的消防应急照明产品

(建议天花内深高度为：200mm)


可选色温：2700K、3000K、4000K、5000K



Photometric data 配光曲线图



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	5580
2.0	0.7	1395
3.0	1.1	620



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	3480
2.0	1.1	870
3.0	1.6	368

Product specifications 产品规格

光源(Light Source)	CREE LED (COB)	产品材质(Material)	Aluminum 铝
应急输出光通量	>50 lm@3000K	产品重量(Net Weight)	/
显色性(Color rendering)	RA>90		
瓦数(Watts)	21W(500mA)		
输入电参数(AC Input)	220-240V · 50~60HZ		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	控制器: JH-ZLJD-YE-3-53 驱动: LS-20-500 LI1		
反射罩角度(Reflector Angle)	20、30		
安规执行标准(Standards of Safety)	●CNCA-C18-01: 2014 ●CCCF-HZBJ-02		
线材 / 长度 / 连接器(Connecting)	接线端子		
颜色 / 表面处理方式(Color)	白色、黑色、银灰色		
安装方式(Installation)	Recessed 嵌入式		
储存温度 / 湿度(Storage Temperature Range)	温度:-20℃ to +50℃/湿度: 85%		

Accessories 配件

无