


SA-8710-AD+HT4-413

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 一体式内置驱动投射灯
- 配备专利遮光筒: 30度以上高截光角、更收敛无效光
- 丰富光学配件, 可达成聚焦、防眩、横竖拉伸效果
- 15~60度出光角度选择, 满足不同应用范围
- 单灯调光微调
- 支架可水平旋转 355+10度、灯头摆动 180度; 依据被照物位置, 灵活调整投射方向

适用于各类商业空间之重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 12W (300mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK141-B-14300 (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

截光筒

AC-C50C2-AE
AC-C50C2-BO
AC-C50C2-CO
适用角度: 15°~30°
搭配长前罩适用

蜂巢网

AC-9935
AC-C50S2-013014
AC-C50S2-014060
AC-C50S2-017053
AC-C50S2-022067
AC-C50S2-033060

拉伸片


AC-C50S2-013014
AC-C50S2-014060
AC-C50S2-017053
AC-C50S2-022067
AC-C50S2-033060

短前罩

AC-8710L

长前罩

AC-8710S

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-8710-AD+HT4-413



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 12W (300mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 960 lm



3000K 1000 lm



4000K 1030 lm



5000K 1040 lm

