


DW-9930RTW

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 可调式墙边重点照明灯具
- 灯体可 355 度水平旋转、30 度垂直摆动
- 嵌入式收光设计, 使天花板内不漏光, 保持天花平整感
- 新增透镜款与可调色温款, 色温范围(2700K~6500K)

高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等墙面小角度重点照明

Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 5.5W(150mA)

角度: 15°、24°、36°

颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V, 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	EUCHIPS EUP12A-2HMC	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线), 出线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件


蜂巢网
AC-9930



拉伸片
AC-C35S2-013014
AC-C35S2-014060
AC-C35S2-017053
AC-C35S2-022067
AC-C35S2-033060

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

6500K

DW-9930RTW



Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 5.5W(150mA)

角度: 15°、24°、36°

颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

2700K 467 lm



6500K 545 lm

