


DW-9960RTW

Features & Application 产品特点&适用场所

- 可调式墙边重点照明灯具
- 灯体可 355 度水平旋转、30 度垂直摆动
- 嵌入式收光设计，使天花板内不漏光，保持天花平整感
- 新增透镜款与可调色温款，色温范围(2700K~6500K)

高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等墙面小角度重点照明

Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 25.5W(700mA)

角度: 15° 、 20° 、 30°

颜色: 白色、黑色、银灰色


Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V, 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	AIDIMMING PE-N30ACA42	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线 (无卤线), 出线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to +50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网
AC-9960

拉伸片
AC-C82S2-013014
AC-C82S2-014060
AC-C82S2-017053
AC-C82S2-022067
AC-C82S2-033060

Reflector 反射罩Finishing 灯具颜色Details 点击跳转详情页

2700K

6500K

Tons:

RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列

DW-9960RTW



Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 25.5W(700mA)

角度: 15° 、 20° 、 30°

颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

2700K 2630 lm



6500K 3006 lm

