




DG-9970STW

**Features & Application** 产品特点&适用场所

- IP44, 适用于潮湿环境
- 均匀的宽角出光
- 30 度截光角防眩
- 多种尺寸设计, 可对应不同天花板高度的需求
- 除反射罩款, 新增可调色温款, 色温范围(2700K~6500K)

高端展陈及商业空间的基础照明

Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 25.5W(700mA)

角度: 60°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V, 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	AIDIMMING PE-N30ACA42	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线), 出 线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件


无

Reflector 反射罩**Finishing** 灯具颜色**Details** 点击跳转详情页

2700K

6500K

DG-9970STW



Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 25.5W(700mA)

角度: 60°

颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

2700K 2630 lm



6500K 3006 lm

