




安装说明书


型号: OBS-503RST

注意事项

- 灯具安装请详细阅读以下重要事项：
- 1. 灯具安装、维护前，必须切断电源，以防触电！
 - 2. 为确保安全，请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。
 - 3. 如灯具发生异常现象，请迅速切断电源，并请专业人员进行处理。




1.




1. 用内六角扳手松开灯具底部螺丝，取出灯具前面板。

3.




3. 将电缆线穿过灯具防水塞。

2.




2. 选择合适工具将壁盒面盖螺丝扭出，取下壁盒面盖。

4.




4. 电缆线穿过灯具防水塞，后在安装面上按图示尺寸钻孔并打入钉套。

5.




5. 将穿过壁盒防水塞的电缆线连接上灯具输入端子，接好端子后如图示调节所需的色温。

6.




6. 将壁盒面盖装回灯具本体并用螺丝锁紧面盖。

7.




7. 将灯具前面板装回灯具本体并用内六角螺丝将面板锁紧。


8.




8. 完成安装，打开电源。




设备名称：I 类LED户外灯		型号：OBS-503RST					
		限用物质及其化学符号					
部件名称		铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源		○	○	○	○	○	○
灯体		○	○	○	○	○	○
线材		○	○	○	○	○	○
电器		X	○	○	○	○	○
塑胶		○	○	○	○	○	○
玻璃		—	—	—	—	—	—
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。 注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。 							



电源线穿透防水塞并接上灯具后，
将电源线外推收线，同时将防水
塞进线口向外翻转。



外面



里面

