


### SA-8700-L+HT4-BA40



#### Features & Application 产品特点 &适用场所

- 大功率多晶 LED 版本
- 30 度以上高截光角设计
- 防眩蜂巢网和光型横/竖拉伸配件
- 4 度超角出光 · 满足特定应用范围
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度；依据被照物位置 · 灵活调整投射方向

解决博物馆细小物件的展示照明需求

#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 3W (700mA)

角度: 4°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 100-277V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP:LSC4W700-Z UNI(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-BA40)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

#### Accessories 配件



蜂巢网+框

DL-77-AC2

拉伸片+框

AC-C50S-013040  
AC-C50S-014060  
AC-C50S-017053  
AC-C50S-022067  
AC-C50S-033060

长前罩


AC-8700L

短前罩

AC-8700S

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 灯具颜色



砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

#### Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

### SA-8700-L+HT4-BA40



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 3W (700mA)

角度: 4°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 2700K 152 lm



##### 3000K 159 lm



##### 4000K 164 lm

