


SA-8520-AD/BZ+HT4-413



Features & Application 产品特点 &适用场所

- 一体式内置驱动器
 - 丰富光学配件，可达成投射、变焦效果
 - 10~60 度出光角度选择，满足不同应用范围
 - 单灯调光 (1%~100%)
 - 支架可水平转动 355 度+10 度、灯头垂直摆动 180 度
 - 依据被照物位置，灵活调整投射方向
- 一灯多用，适合各类商业空间

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 19.5W(500mA)


角度: 10°~60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK142-B-20500(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件




蜂巢网
AC-8520H



拉伸片
AC-8520S-013040
AC-8520S-014060
AC-8520S-017053
AC-8520S-022067
AC-8520S-033060

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK




砂黑BJ



银灰色SY


Details 点击跳转详情页




2700K



3000K



4000K



5000K

SA-8520-AD/BZ+HT4-413



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 19.5W (500mA)

角度: 10°~60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2352 lm@2700K



2450 lm@3000K



2524 lm@4000K



2548 lm@5000K

