



SL-635C+HT4-413



Features & Application 产品特点 &适用场所

- 非对称光型设计，可均匀照亮墙面
- 4 米以下天花高度适用 SL-633C,4~6 米适用 SL-635C
- 自带数位调光: 1%~100%
- 与超窄角投射灯 SA-6230C 系列外观一致，使空间设计具整体性
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 45 度，依据被照物位置，灵活调整照射方向

适用于博物馆、美术馆墙面、可均匀提亮、使空间体现完整设计效果

*使用此灯时，仅限于天花板轨道上，请勿将轨道安装于立面上

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 40W(1000mA)

角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	1.2KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK143-B-401000 (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K

SL-635C+HT4-413



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 40W(1000mA)

角度: N/A


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


4510 lm@2700K



4700 lm@3000K



4840 lm@4000K



4880 lm@5000K

