



### OFA-H520-4X-24V



#### Features & Application 产品特点&适用场所

- IP66 户外投光灯 ( 密封胶防水结构-不可拆盖版本 )
  - 明装式、插泥式、喉箍式安装配件可选
  - 光色一致性良好，高光效输出，显色指数(Ra)≥80
  - 标配支架可上下摆动-30°~+60°、加高支架可上下摆动-30°~+90°
  - 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，100 次调节后仍可保持稳定悬停
  - 高强度、高导热铝合金灯体，散热结构设计实现无热堆积，确保光源寿命
  - 光形左右对称，三次配光设计加上自研内壁消光工艺，被照面投射区域亮度均匀柔顺，有效降低遮光区域反射率
  - 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害
- 适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

#### Options 可选

- 色温: 3000K、4000K
- 瓦数: 36W
- 角度: 3°
- 颜色: 户外黑、银灰色

#### Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	4045 LED 4PCS	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	DC 24V	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	1.0mm <sup>2</sup> , 2G 电缆线, 线长 1M	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

#### Accessories 配件



直筒遮光罩  
AC-SAH520-D01



斜口遮光罩  
AC-SAH520-D02



拉伸片+框  
AC-C102E0140  
AC-C102E0160  
AC-C102E1060  
AC-C102E1560  
AC-C102E1560



蜂巢网  
AC-SAH521-H02



60°摆动支架  
AC-SAH521-R01



360°旋转底座  
AC-SAH321-F01



插地脚  
AC-SAH321-F02



喉箍底座  
AC-SAH321-F04

#### Finishing 灯具颜色



户外黑



银灰

#### Details 点击跳转详情页

3000K

4000K

# Tons:

## FLOOD LIGHTS 户外投光灯系列

### OFA-H520-4X-24V



#### Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 36W

角度: 3°

颜色: 户外黑、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图

### 1580 lm@3000K



### 1660 lm@4000K

