



SA-2821+HT4-PE20AD



Features & Application 产品特点 &适用场所

- 一体式驱动投射灯
- 精密光学设计，光型均匀圆润，传输效率更高
- 多种出光角度选择，满足不同应用范围
- 支架可摆动 90 度、顶部可水平旋转 355+10 度
- 造型小巧简约，流畅的线条易融入各式空间

适用于中小型商业空间及住宅之重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 15W (350mA)


角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.25KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HT4-PE20AD	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-PE20AD)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网+框
AC-9930

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK


砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K

SA-2821+HT4-PE20AD



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 15W (350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


1164 lm@2700K



1213 lm@3000K



1249 lm@4000K



1262 lm@5000K

