


SA-8510-AD+HT4-413

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 一体式内置驱动投射灯
 - 配备专利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收敛无效光
 - 丰富光学配件, 可达成聚焦、防眩、横竖拉伸效果
 - 10~60 度出光角度选择, 满足不同应用范围
 - 单灯调光 (1%~100%)
 - 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度; 依据被照物位置, 灵活调整投射方向
- 适用于各类商业空间之重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 20W (500mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK142-B-20500(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

截光筒

AC-C82C2-AO

AC-C82C2-BO

AC-C82C2-CO

适用角度: 10°~30°

仅限长前罩使用



蜂巢网+框

AC-9960



拉伸片+框

AC-C82S2-013040

AC-C82S2-014060

AC-C82S2-017053

AC-C82S2-022067

AC-C82S2-033060



长前罩

AC-8510L



短前罩


AC-8510S

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-8510-AD+HT4-413



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 20W (500mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2310 lm@2700K



2410 lm@3000K



2480 lm@4000K



2505 lm@5000K

