


注意事项

灯具安装请详细阅读以下重要事项：


1.灯具安装·维护前，必须切断电源，以防触电！

2.为确保安全，请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。


3.如灯具发生异常现象，请迅速切断电源，并请专业人员进行处理。




1. 断开电源，天花板安装面上截取适合的安装孔。




2. 将预埋件装到开孔处。




3. 使用螺丝将预埋件与天花板锁紧。




4. 填上水泥灰。




5. 调节固定板金，使预埋件与天花板底部平齐并固定。




6. 水泥灰干后，取下灯具防尘盖。




7. 将驱动器输入端连接外部电源，后将灯具装入预埋件框内并卡紧。



8. 将前罩卡入灯具内，完成安装，打开电源。





设备名称：II 类COB嵌灯

型号：DG-9230RHW

部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	O	O	O	O	O	O
灯体	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O
电器	X	O	O	O	O	O
塑胶	O	O	O	O	O	O
玻璃	—	—	—	—	—	—

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

