



DG-9240R



Features & Application 产品特点&适用场所

- 分离式前框设计、替换光源模块不伤天花板
- 嵌入式收光设计:使天花板内不漏光，保持天花平整感
- 可靠性高:锻造工艺，优质散热设计，确保长时间使用安全稳定
- 坚固耐用:灯体铝合金材质
- 优异性能:小开孔，高流明，满足不同的应用场所

适用于高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等空间照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K
瓦数: 24W(600mA)
角度: 15°、24°、36°、50°
颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-40-600 LI EXC S(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 GB 7000.1-2015
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	LED 红黑包覆线 · 出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网
AC-9240H

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK 砂黑BJ 银灰色SY

Details 点击跳转详情页



DG-9240R



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 24W(600mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2502 lm@2700K



2607 lm@3000K



2685 lm@4000K



2711 lm@5000K

