



SA-8210-ATW
+HT4-LWDC36W



Features & Application 产品特点 &适用场所

- 一体式内置驱动器
- 丰富光学配件，可达成聚焦、防眩、横竖拉伸效果
- 10~60 度出光角度选择，满足不同应用范围
- 可调色温 2700K~6500K，DALI 调光
- 除轨道式，另有吸顶式和嵌入式可选
- 支架可水平转动 355 度+10 度、灯头垂直摆动 180 度；依据被照物位置，灵活调整投射方向

适用于各类商业空间之重点照明

Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LWDC36W1000NLR-T2CH-W/D2	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	一体式驱动电源头	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



截光筒

AC-C111C2-AE

AC-C111C2-CO

适用角度: 12° ~30°

仅限长前罩使用

蜂巢网+框

AC-9980

拉伸片+框

AC-C111S2-013040

AC-C111S2-014060

AC-C111S2-017053

AC-C111S2-022067

AC-C111S2-033060

长前罩

AC-8210L

短前罩

AC-8210S

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

6500K

SA-8210-ATW

+HT4-LWDC36W



Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 35W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

3066 lm@2700K



3550 lm@6500K

