



DG-9930RTW



Features & Application 产品特点&适用场所

- 外露面 IP44 防溅水:适用于浴室、阳台、屋檐等潮湿环境
- 见光不见灯亮:暗光反射罩设计 · 30°遮光角防眩
- 丰富光学选择:出光角度 15°~50° · 可选蜂巢网提升防眩效果
- 可靠性高:良好散热设计 · 确保长时间使用安全稳定
- 坚固耐用:灯体铝合金材质 · 高透光钢化玻璃
- 优异性能:小开孔 · 高流明 · 满足不同空间应用

适用于高端酒店、别墅、会所的基础照明或重点照明

Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 7W(150mA)


角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.18KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	EUCHIPS EUP12A-2HMC(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023 GB/T 7000.1-2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网
AC-9930H

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK 砂黑BJ 银灰色SY

Details 点击跳转详情页



DG-9930RTW



Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 7W(150mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

467 lm@2700K



545 lm@6500K

