



DA-7510C



Features & Application 产品特点&适用场所

- 灯体可双向摆动 30 度 · 灵活调整投射方向
- 12~60 度出光角度选择 · 满足不同应用范围
- 30 度遮光角防眩
- 丰富光学配件 · 可达成防眩、横竖拉伸效果

适用于展览馆、酒店和各式商业空间的基础照明或重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 20W(500mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-21-500 L11 EXC (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网+框
AC-9960



拉伸片+框
AC-C82S2-013040
AC-C82S2-014060
AC-C82S2-017053
AC-C82S2-022067
AC-C82S2-033060

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

DA-7510C



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 20W(500mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2310 lm@2700K



2410 lm@3000K



2480 lm@4000K



2505 lm@5000K

