




DG-9980S

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 外露面 IP44 防溅水:适用于浴室、阳台、屋檐等潮湿环境
- 均匀的宽角出光
- 30 度遮光角防眩
- 多种尺寸设计，可对应不同天花板高度的需求

高端展陈及商业空间的基础照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 80W(2100mA)

角度: 65°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	MEAN WELL XLG-100-H-AB(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页


2700K

3000K

4000K

5000K

DG-9980S



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 80W(2100mA)

角度: 65°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


8731 lm@2700K




9095 lm@3000K



9368 lm@4000K



9459 lm@5000K





RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式灯系列