




DG-9980STW

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 外露面 IP44 防溅水:适用于浴室、阳台、屋檐等潮湿环境
- 均匀的宽角出光
- 30 度遮光角防眩
- 多种尺寸设计，可对应不同天花板高度的需求
- 反射罩款，可调色温款(2700K~6500K)

高端展陈及商业空间的基础照明

Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 35W(900mA)

角度: 60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED(COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	AIDIMMING: PE-N45ACA42(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-2:2023
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ


银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

6500K

DG-9980STW



Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 35W(900mA)

角度: 60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

3309 lm@2700K



3791 lm@6500K

