



WG-996R

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 见光不见灯亮；暗光反射罩设计·30度遮光角防眩
- 内置驱动器·安装便捷

适用于展览、商业空间及住宅之明装式基础照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 24W(600mA)

角度: 65°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 吸顶式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	OSRAM OT FIT 30/220-240/700 CS(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-1:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

WG-996R




Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 24W(600mA)

角度: 65°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图2457 lm@2700K2560 lm@3000K2637 lm@4000K2662 lm@5000K