


OFA-119P



Features & Application 产品特点&适用场所

- IP66、IP67 户外插泥式投光灯
 - 平口款/斜口款、AC220-240V/DC24V 可选
 - 侧向排水孔设计，避免灯罩内积水
 - 20 度截光角防眩，为行人及车辆提供舒适的夜间照明
 - 特殊散热结构，确保 LED 光源的寿命稳定
 - 支架可水平旋转 355 度，灯头可上下摆动 140 度，侧面附有刻度方便调节
- 适用于花园、草地、树、住宅环境或商业街区之重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 4W(200mA)


角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 户外黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-4-200	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2024 EN 60598-2-13:2006+A11:2021
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网
ACO-109H



横纹玻璃
ACO-109S

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



户外黑



银灰

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

OFA-119P



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 4W(200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 户外黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

480 lm@2700K



500 lm@3000K



515 lm@4000K

